



### Kwaliteiten

- Het armatuur wordt geleverd met 4 versch. pictogrammen
- Universeel opbouwarmatuur, dat aan de wand en tegen het plafond bevestigd kan worden
- Geschikt voor continu en nood-continu noodverlichting
- Armatuur is geschikt voor inbouwmontage (optioneel)
- Het montageframe is als accessoire verkrijgbaar

### Eigenschappen

- Kijkafstand: 20 m
- Aansluiting: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 350 x 117 x 76 mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP65
- Veiligheidsklasse: II
- CE-gecertificeerd

### Techn. Eigenschappen

- Voltage: 220-240 V 50/60 Hz
- Laadstroom: 70-150 mA
- Lichtstroom: 15%-50% (nood) / 100% (continu)
- Temperatuur range: 0 °C tot +40 °C


### Plus line

550077	S@fe Basic met heldere kap	4 W	180 / 130 lm	75.000 h	3 uur	Autotest
--------	----------------------------	-----	--------------	----------	-------	----------

### Pictogrammen & accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
560122	S@fe Basic inbouwframe staal
560123	S@fe Basic plexiglasplaat pictogram boven
560124	S@fe Basic plexiglasplaat pictogram links / rechts
560125	S@fe Basic plexiglasplaat pictogram beneden
560126	S@fe Basic plexiglasplaat pictogram boven / blanco
560128	S@fe Basic opale kap excl. pictogram
560127	S@fe Basic opale V-kap incl. pictogram
560130	S@fe Basic beschermkorf van staal

### Afstandstabel



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00
a	7,25	7,75	7,3	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-
b	3,75	3,75	3,75	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-
c	5	5,25	6,1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-
d	11,5	12	12,7	13	-	-	-	-	-	-	-	-



560122



560123



560124



560125



560126



560128



560127



560130