



Kwaliteiten

- Universeel opbouwarmatuur, dat zowel aan de muur als tegen het plafond bevestigd kan worden
- De S@fe Compact wordt altijd geleverd inclusief 7 verschillende pictogrammen
- Continue noodverlichting
- Voorzien van groene LED-indicator
- Armatuur beschikt over automatische zelftest

Eigenschappen

- Kijkafstand: 30 m
- Aansluiting: 2 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 344 x 42 x 237 mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP20
- Veiligheidsklasse: II
- CE-gecertificeerd

Technische eigenschappen

- Voltage: 220-240 V 50/60 Hz
- Temperatuur range: 0 °C tot +40 °C

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Plus line						
550078	S@fe Compact	3 W	35 lm / 25 lm	75.000 h	3 uur	Autotest

Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
560134	Inbouwframe S@fe Compact
560135	Pendel set 200 cm S@fe Compact
560136	Haakse muurbeugel S@fe Compact



560134



560135



560136

