



Kwaliteiten

- Het armatuur is voorzien van driezijdige pictogramruiten en een opalen ruit
- Optioneel is het armatuur ook leverbaar voor centraal gevoede systemen met een spanningsbereik van 24 V

Eigenschappen

- Kijkafstand: 30 m
- Aansluiting: 3 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: plaatstaal / acryl
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 300 x 154 x 300 mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP20
- Veiligheidsklasse: I

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz
- NiMh batterij: 4,8 V / 800 mAh
- Temperatuur range continu: 0 °C tot +35 °C
- Lichtstroom: 15%-50% (nood) / 100% (continu)

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Premium line						
PK5D213111	Rubiks Oslo kubus plafond testknop	10,8 W	950 lm	100.000 h	1 uur	Testknop
PK5D213112	Rubiks Oslo kubus plafond autotest	10,8 W	950 lm	100.000 h	1 uur	Autotest
PK5D213113	Rubiks Oslo kubus plafond bedraad uitlezen	10,8 W	950 lm	100.000 h	1 uur	Bedraad
PK5D213114	Rubiks Oslo kubus plafond draadloos uitlezen	11,1 W	950 lm	100.000 h	1 uur	Draadloos

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10 °C tot +40 °C

Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
PK5C293110	Rubiks Oslo kubus plafond standaard	950 lm	100.000 h	7,8 W	34 mA
PK5C293115	Rubiks Oslo kubus plafond ELC	950 lm	100.000 h	7,8 W	34 mA

Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
A560901	Oslo pendel (300 mm) - zonder voorbedrading
A560902	Oslo pendel (500 mm) - zonder voorbedrading
A560903	Oslo pendel (1.000 mm) - zonder voorbedrading
A560103	Oslo kabelset
A560904	Oslo pendel (300 mm) - plastic, voorbedraad
A560905	Oslo pendel (500 mm) - plastic, voorbedraad
A560906	Oslo pendel (1.000 mm) - plastic, voorbedraad
A560603	Oslo muurbeugel
A560105	Oslo kabelset (incl. 2 x 2,5 m staalkabel)
A560106	Oslo kabelset (incl. 2 x 7,5 m staalkabel)